

# DATENBLATT Injektorstrahlanlagen J-Reihe

## BEISPIELHAFTER PRODUKTE :



### Anwendungen:

- Aufrauen
- Entgraten
- Entrosten
- Entsandern
- Entzundern
- Läppen
- Mattieren
- Reinigen
- Verfestigen

### Material:

Stabile und robuste Schweißkonstruktion, gefertigt aus 3 mm Stahlblech

### Standardmäßiger

#### Lieferumfang:

- Grundausstattung mit Seitentür mit Sicherheitsschalter
- Stabiler Bodenrost mit 200 kg Traglast
- Doppelt versetzte Durchgriffsöffnung aus Linatex
- Sichtschuttscheibe
- Schaltkasten nach VDE 0013
- Patronenfilter mit Staubabsackung
- Druckminderer und Manometer
- Fußschalter

### Optional:

- Drehtische
- Drehkörbe
- Durchschuböffnungen
- Öl-Wasserabscheider
- Schalldämmhaube

| MODELL                 |               | ST 800 J                         | ST 1000 J            | ST 1200 J            |
|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Strahlpistolen         | Anzahl        | 1                                | 1                    | 1                    |
|                        | Modell        | SPA 80                           | SPA 80               | SPA 80               |
| Bohrung                | Luftdüse      | 3,0 mm                           | 4,0 mm               | 4,0 mm               |
|                        | Strahldüse    | 8,0 mm                           | 11,0 mm              | 11,0 mm              |
| Luftbedarf bei 5 bar   |               | 30 m <sup>3</sup> /h             | 52 m <sup>3</sup> /h | 52 m <sup>3</sup> /h |
| Strahldüsenmaterial    |               | Stahl gehärtet                   |                      |                      |
| Beleuchtung            |               | 1 x 200 Watt Halogen             |                      |                      |
| Bodenrost              |               | 1-teilig                         |                      |                      |
| Flächenbelastung       |               | 200 kg                           |                      |                      |
| Ventilator             | Anschlusswert | 0,75 kW                          |                      |                      |
|                        | Leistung      | 750 m <sup>3</sup> /h            |                      |                      |
| Filterfläche           |               | 5,0 m <sup>2</sup>               |                      |                      |
| Filterpatrone          |               | Anzahl 1                         |                      |                      |
| Reststaubgehalt        |               | <2 mg/m <sup>3</sup>             |                      |                      |
| Ventilatorengeräusch   |               | 74 dB (A)                        |                      |                      |
| Filterreinigung        |               | pneumatisch                      |                      |                      |
| Elektroanschluss       |               | 230/400 V, 50 Hz.                |                      |                      |
| Gesamtanschlusswert    |               | 1,00 kW                          |                      |                      |
| Platzbedarf            | Breite        | 1250 mm                          | 1450 mm              | 1650 mm              |
|                        | Tiefe         | 800 mm                           | 900 mm               | 1100 mm              |
|                        | Höhe          | 1940 mm                          | 1940 mm              | 1940 mm              |
| Strahlraum-abmessungen | Breite        | 800 mm                           | 1000 mm              | 1200 mm              |
|                        | Tiefe         | 640 mm                           | 740 mm               | 840 mm               |
|                        | Höhe          | 725 mm                           | 770 mm               | 810 mm               |
| Türabmessungen         | Breite        | 550 mm                           | 650 mm               | 750 mm               |
|                        | Tiefe         | 720 mm                           | 720 mm               | 810 mm               |
| Maschinengewicht       |               | 240 kg                           | 310 kg               | 440 kg               |
| Lackierung             |               | RAL 5015 blau, pulverbeschichtet |                      |                      |

alle Angaben in ca.

Technische Änderungen vorbehalten.