


DATENBLATT Injektorstrahlanlagen PS-Reihe

BEISPIELHAFTHE PRODUKTE :



Anwendungen:

- Aufrauen
- Entgraten
- Entrosten
- Entsandern
- Entzundern
- Läppen
- Mattieren
- Reinigen
- Verfestigen

Material:

Stabile und robuste Schweißkonstruktion, gefertigt aus 3 mm Stahlblech

Standardmäßiger

Lieferumfang:

- Grundausstattung mit Frontrolltür mit Sicherheitsschalter
- Stabiler Bodenrost mit 200 kg Traglast
- Doppelt versetzte Durchgriffsöffnung aus Linatex
- Sichtschuttscheibe
- Schaltkasten nach VDE 0013
- Patronenfilter mit Staubabsackung
- Druckminderer und Manometer
- Fußschalter

Optional:

- Drehtische
- Drehkörbe
- Durchschuböffnungen
- Öl-Wasserabscheider
- Schalldämmhaube

MODELL		ST 700 PS	ST 1000 PS	ST 1400 PS
Strahlpistolen	Anzahl	1	1	1
	Modell	SPA 70	SPA 80	SPA 80
Bohrung	Luftdüse	3,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
	Strahldüse	6,5 mm	11,0 mm	11,0 mm
Luftbedarf bei 5 bar		30 m ³ /h	52 m ³ /h	52 m ³ /h
Strahldüsenmaterial		Keramik	Stahl gehärtet	
Beleuchtung		1 x 200 Watt Halogen		
Bodenrost		1-teilig	2-teilig	
Flächenbelastung		200 kg	200 kg	
Ventilator	Anschlusswert	0,75 kW		
	Leistung	750 m ³ /h		
Filterfläche		5,0 m ²		
Filterpatrone	Anzahl	1		
Reststaubgehalt		<2 mg/m ³		
Ventilatorengeräusch		74 dB (A)		
Filterreinigung		pneumatisch		
Elektroanschluss		230/400 V, 50 Hz.		
Gesamtanschlusswert		1,00 kW		
Platzbedarf	Breite	1370 mm	1580 mm	2100 mm
	Tiefe	835 mm	1100 mm	1300 mm
	Höhe	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Strahlraumabmessungen	Breite	700 mm	1000 mm	1400 mm
	Tiefe	700 mm	1000 mm	1230 mm
	Höhe	490 mm	680 mm	800 mm
Türabmessungen	Breite	660 mm	960 mm	1360 mm
	Tiefe	500 mm	700 mm	800 mm
Maschinengewicht		275 kg	350 kg	370 kg
Lackierung		RAL 5015 blau, pulverbeschichtet		

alle Angaben in ca.

Technische Änderungen vorbehalten.